

Modèle: FI-48W et FI-64W

Lavage de la vaisselle



Espécifications:

- Construction en acier inox AISI-304
- Remplissage automatique
- Doseur du détergent
- Pompe d'écoulement
- Système d'écoulement automatique pour éviter le débordement
- **Chaudière pour le rinçage, résistances blindées en acier inox**
- Résistance dans le tank de lavage
- Thermostats de sécurité
- Doseur du produit à faire reluire
- Paniers standar de 20" x 20"
- Valve à éviter le retour
- Micro magnétique de sécurité d'ouverture de la porte
- Thermostats de lavage et rinçage ajustables
- Thermomètre pour l'eau de lavage et de rinçage
- Tableau de contrôle frontal extraî-ble
- Système pour assurer de l'eau chaud a fin d'avoir une désinfection correcte
- Des bras de lavage et rinçage en acier inox
- Plateaux-filtres dans le tonneau de lavage

Accessoires:

- (1) CT-10 Panier basique
- (1) CP16/18 Panier assiettes
- (4) Godet à couverts



Options et Accessoires

- CT-10 Panier basique
- CP16/18 Panier pour les assiettes
- Étagère
- CU-20 Grillage à couverts
- Goudet à couverts

Fonctionnement / Capacité

Capacité (FI-48W / FI-64W)

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Paniers par heure | 30 / 40 |
| Assiettes / Verres par heure | 750 / 1000 |
| Tank de lavage | 6.6 gal. / 24.9 litres |

Consommation de l'eau

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Gallons par heure (maximum) | 27-36 gal. / 102-139 litres |
| Gallons par cycle | .9 gal. / 3.04 litres |

Pompe à l'eau

| | |
|-------------|------|
| Moteur (hp) | 1 hp |
|-------------|------|

Températures

| | |
|---------|--------------|
| Lavage | 150°F / 66°C |
| Rinçage | 190°F / 88°C |

Chauffement (FI-48W / FI-64W)

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Résistance du tank électrique | 2.8 kw |
| Résistance du chauffeur | 2.8 kw / 6 kw |

Cycles d'opération

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Lavage (secondes) | 2 progr. (100,160) / (70,160) |
| Intervalles (secondes) | 5 |
| Rinçage (secondes) | 15 |
| Temps total (secondes) | 2 progr. (120,180) / (90,180) |

Dimensions / Embarquement

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Longueur | 24-1/4" / 616 mm |
| Profondeur | 27-1/2" / 698 mm |
| Hauteur | 38-1/2" / 978 mm |
| Hauteur d'ouverture | 12-1/2" / 318 mm |
| Poids / Volume | 160 lbs. (73 kg.) / 16 cf. |



Fagor Commercial, Inc.
6992 NW 82nd Ave., Miami, FL 33166
Ph.: (305) 779-0170 / Fax: (305) 779-0173
Toll Free: 866-GO FAGOR (463-2467)

www.fagorcommercial.com

