

Modèle: LVC-21W

Lavage des verres



Espécifications:

- Construction en acier inox AISI-304
- Inyecteur optional de l'eau froid à la fin du programme
- Remplissage automatique
- Pompe d'écoulement
- Système d'écoulement automatique pour éviter le débordement
- **Chaudière pour le rinçage, résistances blindées en acier inox**
- Résistance dans le tank de lavage
- Thermostats de sécurité
- Voyant lumineux de machine prête
- Doseur produit à faire reluire
- Paniers standar de 16" x 16"
- Micro magnétique de sécurité d'ouverture de la porte
- Thermostats de lavage et rinçage ajustables
- Thermomètres pour l'eau de lavage et de rinçage
- Tableau de contrôle frontal extraîble
- Des bras de lavage et rinçage en acier inox
- Valve à éviter le retour
- Plateaux-filtres dans le tonneau de lavage
- Pieds réglables

Accessoires:

- (2) Paniers de base
- (1) Goudet à couverts



Options et Accessoires

- Panier de base
- Goudet à couverts
- Accessoire pour les assiettes
- Doseur du détergent

Fonctionnement / Capacité

Capacité

Paniers par heure	30
Tank de lavage	4 gal. / 15.4 litres

Consommation de l'eau

Gallons par heure (maximum)	20 gal. / 75 litres
Gallons par cycle	.64 gal. / 2.4 litres

Pompe à l'eau

Moteur (hp)	1/3 hp
-------------	--------

Températures

Lavage	150°F / 66°C
Rinçage	190°F / 88°C

Chauffement

Résistance du tank électrique	2 kw
Résistance du chauffeur	2.8 kw

Cycles d'opération

Lavage (secondes)	100
Intervalles (secondes)	5
Rinçage (secondes)	15
Temps total (secondes)	120

Dimensions / Embarquement

Longueur	20" / 508 mm
Profondeur	24-1/2" / 622 mm
Hauteur	34-1/2" / 876 mm
Hauteur d'ouverture	10-1/2" / 267 mm
Poids / Volume	105 lbs. (47.5 kg.) / 10 cf.



Fagor Commercial, Inc.
6992 NW 82nd Ave., Miami, Fl. 33166
Ph.: (305) 779-0170 / Fax: (305) 779-0173
Toll Free: 866-GO FAGOR (463-2467)

www.fagorcommercial.com

